



Ref.

05200

Colección / Collection / Collection

Industrial. PRO Professional LED

Descripción / Description / Description

Campana Industrial LED
Industrial LED High Bay
Suspension Tertiaire LED

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire

| | | | |
|--|---|-----------|----------|
| Material / Material / Matériau | Aluminio / Aluminium / Aluminium | | |
| Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur | PC | | |
| Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur | Transparente / Transparent / Transparent | | |
| Colores / Colours / Couleurs | 01 Negro / Black / Noir | | |
| Vatios / Watts / Watts | 200W | | |
| Lúmens / Lumens / Lumens | Color T. ^a | Useful Lm | Chip Lm |
| | 4000K | 26183 lm | 27000 lm |
| | 6000K | 26211 lm | 27000 lm |
| Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture | 01 | 120° | |
| | 01-R00 | 90° | |
| | 01-E00 | 60° | |
| IP | IP65 | | |
| IK | 08 | | |
| Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour) | 12-14 | | |
| On/Off | 15.000 | | |
| Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta) | -20°C to +45°C | | |
| Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement | 10-95% RH | | |
| Peso / Weight / Poids | 2,85 Kg | | |
| Cantidad / Pieces / Quantité | 1 | | |

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

| | |
|---|------------------|
| Marca / Brand / Marque | SANAN |
| Tipo / Type / Type | SMD 3030 |
| L70 B10 | 50.000 h |
| SDCM (Mac Adam) | 5 |
| EN62471 | RG0 |
| Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal | 135 Lm/W (4000K) |

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

| Ref. | Driver | Voltaje de Entrada Input Voltage Tension d'Entrée | FP PF FP | Garantía Warranty Garantie | Intensidad de Funcionamiento Working Current Courant de Fonctionnement | Flicker |
|-------------|----------------------|---|----------------|----------------------------------|--|---------|
| 05200-188_- | ON-OFF. Non Dimmable | AC220-240V 50/60Hz | >0,95 | 5 | 780 mA | Free |

Colores / Colours / Couleurs



01 Negro / Black / Noir

Accesorios / Accessories / Accessoires



CONECIP67103



DCP05240-01



60°



90°



120°

DC05200

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



05100



05150



05240

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

http://www.jisoiluminacion.es/CE/Campanas-Industriales_D.pdf

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/05_I.pdf

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT

http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/05200_LDT.zip

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES

http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/05200_IES.zip

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

This product contains a light source of energy efficiency class D.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.