



Ref.

05150-3M90

Colección / Collection / Collection

Industrial. PRO Professional LED

Descripción / Description / Description

Campana Industrial LED Multipotencia
Industrial LED High Bay Multi-power
Suspension Tertiaire LED Multi-power

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire

Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium
Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur	PC
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Transparente / Transparent / Transparent
Colores / Colours / Couleurs	01 Negro / Black / Noir
Vatios / Watts / Watts	150W 120W 100W
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	90°
IP	IP65
IK	08
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14
On/Off	15.000
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +50°C
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85% RH
Peso / Weight / Poids	3,1Kg
Cantidad / Pieces / Quantité	1

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	LUMILEDS
Tipo / Type / Type	SMD 2835
L70 B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	3
EN62471	RG1
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	174 Lm/W

Lúmens / Lumens / Lumens	Color T.º	Useful Lm 100W	Useful Lm 120W	Useful Lm 150W	Chip Lm
CCT Switch	3000K	14225	16613	20670	26100
	4000K	15387	18070	22444	26100
	5000K	15188	17853	21666	26100

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Voltaje de Entrada Input Voltage Tension d'Entrée	FP PF FP	Garantía Warranty Garantie	Intensidad de Funcionamiento Working Current Courant de Fonctionnement	Flicker
05150-3M90_-	Dimmable 0-10V	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	-	Free

Colores / Colours / Couleurs



01 Negro / Black / Noir

Accesorios / Accessories / Accessoires



DC05-SENSOR



DCPROTECTOR-150



DCREFLECTOR-150

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



05240-3M90

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

http://www.jisoiluminacion.es/CE/Campanas-Industriales_D.pdf

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/05-3M_I.pdf

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT

http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/05150-3M90_LDT.zip

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES

http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/05150-3M90_IES.zip

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

This product contains a light source of energy efficiency class D.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.