



3 years  
Warranty



RoHS



IP  
20



## Ref.

**3075-2924V**

Colección / Collection / Collection

Technical Indoor. PRO Professional

Descripción / Description / Description

Power Supply ON/OFF

## Características / Data Sheet / Caractéristiques

Material / Material / Matériau	Metal / Metal / Métal
Serie	JISO
Input voltage	90-264V
Vatios / Watts / Watts	75W
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14
On/Off	15.000
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C ~ +60°C
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-90% RH
Voltaje de Entrada / Input Voltage / Tension d'Entrée	24 Vdc 50/60Hz
FP / PF	> 0,5
Intensidad de Funcionamiento / Working Current / Courant de Fonctionnement	3750 mA
Tension d'Entrée	NOT-Free
Size	L111 x A78 x H36 mm

Compatibilidades entre fuentes de alimentación y tiras led dependiendo de la longitud

Compatibilities between power supplies and led strips depending on the lenght

Compatibilités entre les sources d'alimentation et les bandes LED en fonction de la longueur

MODELO	POWER (W/m)	VOLTAGE (V)	1m < L ≤ 2m	2m < L ≤ 3m	3m < L ≤ 4m	4m < L ≤ 5m
90009	9,6	24	-	-	-	<b>3075-2924V</b> 9.6.x5x1.2=57.6W
90014	14,4	24	-	<b>3075-2924V</b> 14.4x3x1.2=51.8W	<b>3075-2924V</b> 14.4x4x1.2=69.1W	-
90018	18	24	-	<b>3075-2924V</b> 18x3x1.2=64.8W	-	-
90019	19,2	24	-	<b>3075-2924V</b> 19.2x3x1.2=69.1W	-	-
90024	24	24	<b>3075-2924V</b> 24x2x1.2=57.6W	-	-	-

MODELO	POWER (W/m)	VOLTAGE (V)	5m < L ≤ 6m	8m < L ≤ 9m	9m < L ≤ 10m
90004	4,8	24	-	<b>3075-2924V</b> 4.8x9x1.2=51.84W	<b>3075-2924V</b> 4.8x10x1.2=57.6W
90009	9,6	24	-	-	-
90014	14,4	24	<b>3075-2924V</b> 9.6.x6x1.2=69.12W	-	-