



## Ref.

**90024**

Colección / Collection / Collection	Technical Indoor. PRO Professional LED
Descripción / Description / Description	Tira de LED flexible LED flexible Strip Bande LED

## Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire

LED/m	300		
W/m	24		
Rollo / Roll /	5 m		
Vatios / Watts / Watts	120W		
Input Voltage	DC 24V		
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. <sup>a</sup>	Useful Lm/m	Chip Lm/m
	2700K	1949 lm	2880 lm
	3000K	1999 lm	2880 lm
	4000K	2069 lm	2880 lm
	6000K	2150 lm	2880 lm
IP	IP20		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12 - 14		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85% RH		
Corte / Cut	10 cm		
Peso / Weight / Poids	0,10 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/ 50		

## Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	EPISTAR
Tipo / Type / Type	SMD 2216
L70	54.000 h
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	120 Lm/W

## Tipo de suministro / Supply type / Type d'approvisionnement

90024-249_	5m
HC90024-249_	Servicio al corte / Court Service / Service judiciaire

## Options: Power Supply & Controller

Dimm JISO Smart Control		Dimm PUSH Direct		Dimm DALI		Dimm 0/1-10V	
	DIRECT PUSH HOME	Dimm APP TUYA		Non Dimm On-Off		Dimm TRIAC	
		REMOTE					

## Conectores rápidos / Fast Connectors /



HC9005001



HC9005002



HC9005003

## Servicio al Corte / Custom made cut service /



HC90024-249



TCCABLE1C-2



TCCABLE2C-2



TCCABLE3C-2

## Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



90004



90009



90014



90018



96524

Transmite la luz de forma uniforme consiguiendo un gran efecto estético ya que proyecta una línea continua de luz sin puntos

Transmits light in a unique way achieving a great aesthetic effect already that projects a uniform line of light without points

Necesario su montaje sobre disipador de calor / pletina de aluminio para su correcta disipación.  
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.

Advised to be mounted on heat dissapator for best heat dissipation  
10 metres in serial conection is the maximum recommended

Les bandes LED doivent être installées sur un dissipateur thermique / plaque en aluminium afin d'assurer leur dissipation correcte.  
Il est recommandé un maximum de 10 mètres pour les connections continues.

## Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

<http://www.jisoiluminacion.es/CE/CE-LED-STRIPS.pdf>

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

[http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones\\_Tiras\\_LED\\_GENERICO\\_Monocolor.pdf](http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones_Tiras_LED_GENERICO_Monocolor.pdf)

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT

[http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros\\_LDT/90024\\_LDT.zip](http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/90024_LDT.zip)

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES

[http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros\\_IES/90024\\_IES.zip](http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/90024_IES.zip)

Etiqueta Energética / Energy Label / Label Énergétique

[http://www.jisoiluminacion.es/EE/EE\\_90024.pdf](http://www.jisoiluminacion.es/EE/EE_90024.pdf)