

Ref.

00436-38

Colección / Collection / Collection	Industrial. PRO Professional LED
Descripción / Description / Description	Pantalla Estanca LED LED Waterproof Screen Panneau LED Étanche

**Características Luminaria / Light Data Sheet /
Caractéristiques de la Luminaire**

Material / Material / Matériau	PC		
Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur	PC		
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Ácido / Acid / Acide		
Colores / Colours / Couleurs	90 Blanco Técnico / Technical White / Blanc Technique		
Vatios / Watts / Watts	36W		
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. ^a	Useful Lm	Chip Lm
	4000K	4231 lm	4680 lm
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	120°		
IP	IP65		
IK	08		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-25°C to +40°C		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-80% RH		
Diametro de cable / Cable diameter / Diamètre de câble	Ø 8 /12 mm		
Medida cable / Cable size / Mesure de câble	1,5mm ²		

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	SANAN
Tipo / Type / Type	SMD 2835
L70 B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG1
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	130 Lm/W (4000K)

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Voltaje de Entrada Input Voltage Tension d'Entrée	FP PF FP	Garantía Warranty Garantie	Intensidad de Funcionamiento Working Current Courant de Fonctionnement	Flicker	
00436-38_-	Dimmable 0-10V	AC220-240V	50/60Hz	>0,9	5	-	Free

Colores / Colours / Couleurs



90 Blanco Técnico / Technical White
/ Blanc Technique

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés




00420



00450

Continuous connection



Double sides



Security



Stainless Steel Clips



Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

http://www.jisoiluminacion.es/CE/CE_WATERPROOF_SCREEN.PDF

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones_00418-00436-00450.pdf

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

This product contains a light source of energy efficiency class C.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.